

- musí pri stavbe križujúcich vedení dbať o riadne zabezpečenie vodovodných potrubí,

Pokyny pre prevádzku všeobecne:

Z dôvodu malej rýchlosti prúdenia vody v potrubiach blížiacej sa k hodnote 0,0 m/s, spôsobenej žiadnym alebo nízkym počtom pripojených nehnuteľností, je potrebné zabezpečiť pravidelné preplachovanie (odkalovanie) potrubia cez koncové hydranty.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je nutné venovať zvýšenú pozornosť kontrole kvality vody v potrubí.

4. Pokyny na riadenie a výkon prevádzky vodovodu

Obsluha zodpovedá za dobrý a prevádzkyschopný stav všetkých technologických zariadení vo svojej správe. Prevádzku a údržbu je nutné vykonávať v súlade s STN 75 5922 Obsluha a údržba vodovodných potrubí verejných vodovodov.

Povinnosť vykonávať údržbu a prevádzku má prevádzkovateľ. Tento je povinný vykonávať i údržbu a prevádzku všetkých zariadení slúžiacich na dodávku vody.

Udržiavacie práce sa robia celoročne podľa plánu údržby.

Hlavné udržiavacie práce sa robia 2 x ročne a to:

Na jar - odstránenie všetkých závad zo zimy. Vodovod je potrebné pripraviť na riadne prevádzkovanie počas leta.

Na jeseň - príprava na zimnú prevádzku.

Havarijné poruchy sa odstraňujú okamžite.

Pre údržbárske práce sa môžu používať len vhodné a zdravotne nezávadné materiály, neovplyvňujúce nepriaznivo akosť vody. Všetky zistené poruchy a nedostatky musia byť ihneď odstránené.

Pri prevádzke treba vykonávať nasledovné práce :

- Kontrola terénu nad potrubím min. 2 x za rok pred zimným obdobím a po ňom a vždy po výdatných dažďoch a iných živelných pohromách.

- Ochranné nátery nezakrytých potrubí je žiadúce obnoviť 1 x za 2 roky.

- Čistenie vnútra vodovodného potrubia sa vykonáva podľa množstva inkrustácií tam, kde dochádza k zmenšeniu prietoku profilu a zníženiu tlaku. Vzhľadom na kvalitu vody je potrebné tomuto úkonu venovať zvýšenú pozornosť.

- U nezakopaných armatúr je žiadúce 1 x za 2 roky obnoviť ochranný náter /chybné armatúry sa podľa povahy poškodenia opravujú, resp. vymenia/.

- Kontrola tesnenia vretien uzáverov pretočením sa vykonáva 1 x za 2 roky,

Poškodené poklopy, alebo veká poklopov sa ihneď vymenia, priestor poklopov sa musí vyčistiť, dosadacie plochy poklopov a veká sa potru tukom.

5. Pokyny na zastavenie prevádzky vodovodu alebo jej časti

Zastavenie prevádzky môže nastať u celého vodovodu alebo niektorého objektu plánovane /počas čistenia, opravy, revízie / alebo mimoriadne - zo závažných dôvodov.

Keď ide o plánovité odstavenie prevádzky objektu, vedenie si musí vopred zabezpečiť povolenie nadriadeného orgánu a musí si s odberateľom prerokovať zmenené podmienky v dodávke vody a dobu trvania zastavenia prevádzky.

Plánované odstavenie z prevádzky sa termínovo určuje na obdobie najmenšieho odberu vody podľa miestnych podmienok.

Pri mimoriadnom zastavení prevádzky sa postupuje podľa Zákona o vodách č. 364/2004 Zb. Pokiaľ ide o havarijné zhoršenie akosti vody, vedenie prevádzky postupuje opäť podľa Zákona o vodách.

Haváriu a s ňou spojené zníženie alebo zastavenie dodávky vody do spotrebiská musí vedenie prevádzky bezpodmienečne oznámiť nadriadenému vodohospodárskemu orgánu, orgánu hygienickej služby a príslušnému